

DraftCare by Fass-Frisch

Anleitung zur Außerbetriebnahme einer Schankanlage bei längerem Stillstand.

Die restriktiven Vorgaben zur Eindämmung der Corona-Infektionen haben vielerorts die Schließung oder zumindest starke Nutzungseinschränkung zur Folge. Um eine reibungslose Wiederinbetriebnahme nach Ende der Stillstandszeit zu garantieren, sollten Ihre Schankanlagen gereinigt und stillgelegt werden.

Schritt für Schritt zur Außerbetriebnahme

- » Schließen Sie alle Fässer, Container, Bag-in-Boxen ab
- » Reinigen Sie Ihre Schankanlage wie gewohnt mit Ihrem SafeClean Reinigungssystem.
- » Reinigen Sie die Zapfköpfe, Fassanschlüsse und Kupplungen gründlich mit einer entsprechenden Zapfkopfbürste und warmem Wasser.
- » Zapfköpfe, Fassanschlüsse, Kupplungen NICHT dauerhaft in Wasser einlegen, sondern trockenwischen und trocknen lassen.
- » Nehmen Sie den Zapfhahnball und spülen Sie sämtliche Zapfhähne Ihrer Schankanlage gründlich mit warmem Wasser durch.
- » Reinigen Sie alle Zapfhähne äußerlich so gründlich wie möglich mit sauberen Bürsten und Einwegtüchern. Entfernen Sie Sirup-, Bier- und Getränkereste am besten mit warmem Wasser (35°C-45°C).
- » Desinfizieren Sie alle Hähne, Zapfköpfe und Anschlüsse mit TC ALCOSAN und lassen Sie die Bauteile trocknen.
- » Schließen Sie die Wasserzufuhr Ihres Schankanlagenreinigungssystems sowie die Fördergasversorgung an der Gasflasche.

Hinweis: Fasskühlboxen, Kühlhäuser, Kühler, Karbonatoren und andere elektrische Geräte sollten in Betrieb bleiben, um durch die Kühlung die Verkeimung so gering wie möglich zu halten.

Wenn Sie diese ausschalten, ist damit zu rechnen, dass die Wiederinbetriebnahme aufwändiger wird, da die Verkeimung in den Leitungen ansteigt.